KONFIGURATIONSBEISPIEL ROTWEINMAISCHE-TAUCHER FD-MTTK

	Artikel	Bestell-Nr.
	Rotweinmaische-Taucher mit Tiefauslauf und Klapptür FD-MTTK-240-11200 › h = 3.570 mm, H = 5.330 mm, H_{ges} = 5.330 mm (H) + ca. 100 mm (Höhenausgleich) = ca. 5.430 mm › Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 83	FD- MTTK-240-11200
	Klarablauf (ab S. 175) › Stutzen NW 50 › Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851	KA-120D 65158
	Füllstand (ab S. 180) › Füllstandsanzeige NW 20 montiert	FS-130X
	Safttotalauslauf / -Befüllung (ab S. 175) › Mit Kugelhahn NW 65 DIN 11851	65159
	Heizen und Kühlen (ab S. 130) › Doppelmantel Form B6 7,4 m² mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle › Ausführung 1, Layout 63, Stutzenposition B6	 1B6
	Automatische Temperatursteuerung mit Soll- / Ist-Anzeige (S. 192) › Maischerwärmung / -kühlung über bauseitige Warmwasser- / Kaltwasserquelle wird automatisch nach Sollwerteingabe über Magnetventil von Steuerung geregelt	DMS-1
	Saftüberflutung (S. 189) › Edelstahlrohrleitung NW50 mit sich selbst drehendem Beregnungssystem und Anschlussgewindestutzen NW 50 DIN 11851 › Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851	 ÜF-2 65158
	Drei Entsaftungssiebe mit großer Oberfläche (ab S. 193) › Leicht herausnehmbar › Mit Saftentnahme am Tankmantel NW 50 DIN 11851 › Mit Kugelhahn NW 50 DIN 11851	 ESS-3 65158
	Höhenausgleich (ab S. 186) › Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H = + ca. 100 mm)	46129
	Wartungseinheit für Maischetaucher (S. 194) › Parker G ½"	90476