KONFIGURATIONSBEISPIEL BASISTANK FS-MO / STAPELTANK AS-MO

	Artikel	Bestell-Nr.
	Basistank FS-MO-120-1000 ltr. · h1 = ca. 1.267 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 27	FS-MO-120-1000
	Stapeltank AS-MO-120-2000 ltr. · h5 = 1.916 mm, H = 1.267 mm (h1) + 60 mm (h4) + 1.916 mm (h5) = 3.243 mm, H_{ges} = 3.243 mm (H), 80 mm (Stutzen) + ca. 100 mm (Höhenausgleich) = ca. 3.423 mm · Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 27	AS-MO-120-2000
	Probeentnahme (ab S. 145) · Mit Probierhahn NW 10 DIN 11851	64949
	Klarablauf (ab S. 140) · Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert	KA-120I
	Füllstand (ab S. 146) · Füllstandsanzeige NW 10 montiert	FS-130H
	Restablauf (ab S. 140) · Mit Scheibenventil NW 50 DIN 11851	64945
	Temperaturmessung (ab S. 148) · Bimetall-Zeigerthermometer ø 100 mm,Messbereich - 20 °C bis + 60 °C · Einschraubhülse mit Feststellschraube und Überwurfmutter NW 10 DIN 1185	TM-140C
	Heizen und Kühlen Basistank (ab S. 98) · Doppelmantel Form A1 1,3 m^2 mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 13, Stutzenposition A1	1A1
	Heizen und Kühlen Stapeltank (ab S. 98) · Doppelmantel Form A1 1,3 m^2 mit Anschlussgewindestutzen AG G 1" für Anschluss an bauseits vorhandene Warm- / Kaltwasserquelle · Ausführung 1, Layout 15, Stutzenposition A1	1A1
	Höhenausgleich (ab S. 152) · Mit Höhenausgleich für Tankfüße (H = + ca. 100 mm)	46127